

长春市计量检定测试技术研究院

检 定 证 书

证书编号: YB07190030 号

送 检 单 位 : 吉林省肿瘤医院

计 量 器 具 名 称 : 血压计

型 号 / 规 格 : 见第三页

出 厂 编 号 : 见第三页

制 造 单 位 : 见第三页

检 定 依 据 : JJG 270—2008 血压计和血压表检定规程

检 定 结 论 : 合格

批准人: 古克文

(检定专用章)

核验员: 张广铭

检定员: 张跃东

检定日期 2019 年 03 月 08 日

有效期至 2019 年 09 月 07 日

计量检定机构授权证书号: (吉)法计(2016)001号

地 址: 长春市硅谷大街928号

邮 编: 130012

电 话: (0431) 86936700

传 真: (0431) 86936698

E-mail: cc_jly@163.com



YB07190030

证书编号： YB07190030

1. 计量标准考核证书号： [2006]吉量标法证字第001065号				
2. 社会公用计量标准证书号： [2006]长质社量标法证字第001065号				
3. 检定所使用的主要计量标准器具：				
名称及 本院编号	测量范围	不确定度/ 准确度等级/ 最大允许误差	检定/校准单位 及证书号	有效期至
智能数字压力校验仪 04-165	(0 ~ 40)kPa	0.05级	长春市计量检定测试技术研究院 YB09180106	2019-12-19
4. 检定地点： 住院部				
5. 环境条件：				
温度： 20.2 °C		相对湿度： 42 %		
其它： /				

注：我院仅对加盖“长春市计量检定测试技术研究院检定专用章”的完整证书负责

证书编号： YB07190030

检 定 结 果

型号规格	出厂编号	制造厂	外观
(0~40)kPa	5828	江苏	合格
灵敏度	气密性	零位	示值误差最大值(kPa)
合格	合格	合格	0.4

型号规格	出厂编号	制造厂	外观
(0~40)kPa	8655	江苏	合格
灵敏度	气密性	零位	示值误差最大值(kPa)
合格	合格	合格	-0.5

型号规格	出厂编号	制造厂	外观
(0~40)kPa	6499	江苏	合格
灵敏度	气密性	零位	示值误差最大值(kPa)
合格	合格	合格	0.3

型号规格	出厂编号	制造厂	外观
(0~40)kPa	6721	江苏	合格
灵敏度	气密性	零位	示值误差最大值(kPa)
合格	合格	合格	0.4

型号规格	出厂编号	制造厂	外观
(0~40)kPa	9150	江苏	合格
灵敏度	气密性	零位	示值误差最大值(kPa)
合格	合格	合格	-0.4

检 定 结 果

型号规格	出厂编号	制造厂	外观
(0 ~ 40)kPa	9531	江苏	合格
灵敏度	气密性	零位	示值误差最大值 (kPa)
合格	合格	合格	0.4

型号规格	出厂编号	制造厂	外观
(0 ~ 40)kPa	5882	江苏	合格
灵敏度	气密性	零位	示值误差最大值 (kPa)
合格	合格	合格	0.4

型号规格	出厂编号	制造厂	外观
(0 ~ 40)kPa	5883	江苏	合格
灵敏度	气密性	零位	示值误差最大值 (kPa)
合格	合格	合格	0.4

型号规格	出厂编号	制造厂	外观
(0 ~ 40)kPa	5777	江苏	合格
灵敏度	气密性	零位	示值误差最大值 (kPa)
合格	合格	合格	0.4

型号规格	出厂编号	制造厂	外观
(0 ~ 40)kPa	7817	江苏	合格
灵敏度	气密性	零位	示值误差最大值 (kPa)
合格	合格	合格	0.3

检 定 结 果

型号规格	出厂编号	制造厂	外观
(0 ~ 40)kPa	6481	江苏	合格
灵敏度	气密性	零位	示值误差最大值(kPa)
合格	合格	合格	0.5

型号规格	出厂编号	制造厂	外观
(0 ~ 40)kPa	7047	江苏	合格
灵敏度	气密性	零位	示值误差最大值(kPa)
合格	合格	合格	0.4

型号规格	出厂编号	制造厂	外观
(0 ~ 40)kPa	7631	江苏	合格
灵敏度	气密性	零位	示值误差最大值(kPa)
合格	合格	合格	-0.5

型号规格	出厂编号	制造厂	外观
(0 ~ 40)kPa	3649	江苏	合格
灵敏度	气密性	零位	示值误差最大值(kPa)
合格	合格	合格	-0.4

型号规格	出厂编号	制造厂	外观
(0 ~ 40)kPa	9539	江苏	合格
灵敏度	气密性	零位	示值误差最大值(kPa)
合格	合格	合格	0.2

证书编号: YB07190030

检 定 结 果

型号规格	出厂编号	制造厂	外观
(0 ~ 40)kPa	2951	江苏	合格
灵敏度	气密性	零位	示值误差最大值 (kPa)
合格	合格	合格	-0.4

型号规格	出厂编号	制造厂	外观
(0 ~ 40)kPa	3054	上海	合格
灵敏度	气密性	零位	示值误差最大值 (kPa)
合格	合格	合格	0.4

型号规格	出厂编号	制造厂	外观
(0 ~ 40)kPa	2578	江苏	合格
灵敏度	气密性	零位	示值误差最大值 (kPa)
合格	合格	合格	-0.3

型号规格	出厂编号	制造厂	外观
(0 ~ 40)kPa	9517	江苏	合格
灵敏度	气密性	零位	示值误差最大值 (kPa)
合格	合格	合格	0.4

型号规格	出厂编号	制造厂	外观
(0 ~ 40)kPa	9509	江苏	合格
灵敏度	气密性	零位	示值误差最大值 (kPa)
合格	合格	合格	-0.4

检 定 结 果

型号规格	出厂编号	制造厂	外观
(0~40)kPa	9505 中西	江苏	合格
灵敏度	气密性	零位	示值误差最大值(kPa)
合格	合格	合格	0.5

型号规格	出厂编号	制造厂	外观
(0~40)kPa	6309 本迪	江苏	合格
灵敏度	气密性	零位	示值误差最大值(kPa)
合格	合格	合格	-0.4

型号规格	出厂编号	制造厂	外观
(0~40)kPa	5354 中西	江苏	合格
灵敏度	气密性	零位	示值误差最大值(kPa)
合格	合格	合格	0.3

型号规格	出厂编号	制造厂	外观
(0~40)kPa	7121 汇保	江苏	合格
灵敏度	气密性	零位	示值误差最大值(kPa)
合格	合格	合格	0.4

型号规格	出厂编号	制造厂	外观
(0~40)kPa	1467 内销	上海	合格
灵敏度	气密性	零位	示值误差最大值(kPa)
合格	合格	合格	0.4

证书编号: YB07190030

检 定 结 果

型号规格	出厂编号	制造厂	外观
(0~40)kPa	5179 附3	江苏	合格
灵敏度	气密性	零位	示值误差最大值(kPa)
合格	合格	合格	-0.5

型号规格	出厂编号	制造厂	外观
(0~40)kPa	7023 采样膜	江苏	合格
灵敏度	气密性	零位	示值误差最大值(kPa)
合格	合格	合格	-0.3

型号规格	出厂编号	制造厂	外观
(0~40)kPa	8715 体校中	江苏	合格
灵敏度	气密性	零位	示值误差最大值(kPa)
合格	合格	合格	0.5

型号规格	出厂编号	制造厂	外观
(0~40)kPa	3114 门诊	江苏	合格
灵敏度	气密性	零位	示值误差最大值(kPa)
合格	合格	合格	-0.4

型号规格	出厂编号	制造厂	外观
(0~40)kPa	2165 8L2	江苏	合格
灵敏度	气密性	零位	示值误差最大值(kPa)
合格	合格	合格	0.4

证书编号: YB07190030

检 定 结 果

型号规格	出厂编号	制造厂	外观
(0~40)kPa	2158 内五	江苏	合格
灵敏度	气密性	零位	示值误差最大值(kPa)
合格	合格	合格	0.3

型号规格	出厂编号	制造厂	外观
(0~40)kPa	0692 7V	江苏	合格
灵敏度	气密性	零位	示值误差最大值(kPa)
合格	合格	合格	0.4

型号规格	出厂编号	制造厂	外观
(0~40)kPa	3693 内三	江苏	合格
灵敏度	气密性	零位	示值误差最大值(kPa)
合格	合格	合格	0.3

型号规格	出厂编号	制造厂	外观
(0~40)kPa	3747 放四	江苏	合格
灵敏度	气密性	零位	示值误差最大值(kPa)
合格	合格	合格	0.2

型号规格	出厂编号	制造厂	外观
(0~40)kPa	4357 元	江苏	合格
灵敏度	气密性	零位	示值误差最大值(kPa)
合格	合格	合格	0.3

证书编号： YB07190030

检 定 结 果

型号规格	出厂编号	制造厂	外观
(0~40)kPa	7661 内一	江苏	合格
灵敏度	气密性	零位	示值误差最大值(kPa)
合格	合格	合格	0.3

型号规格	出厂编号	制造厂	外观
(0~40)kPa	4393 接液	江苏	合格
灵敏度	气密性	零位	示值误差最大值(kPa)
合格	合格	合格	0.2

型号规格	出厂编号	制造厂	外观
(0~40)kPa	4383 取三	江苏	合格
灵敏度	气密性	零位	示值误差最大值(kPa)
合格	合格	合格	-0.5

型号规格	出厂编号	制造厂	外观
(0~40)kPa	7552 取全	江苏	合格
灵敏度	气密性	零位	示值误差最大值(kPa)
合格	合格	合格	0.3

型号规格	出厂编号	制造厂	外观
(0~40)kPa	4331 取表	江苏	合格
灵敏度	气密性	零位	示值误差最大值(kPa)
合格	合格	合格	0.3

检 定 结 果

型号规格	出厂编号	制造厂	外观
(0~40)kPa	7081	江苏	合格
灵敏度	气密性	零位	示值误差最大值(kPa)
合格	合格	合格	0.3

型号规格	出厂编号	制造厂	外观
(0~40)kPa	0694	江苏	合格
灵敏度	气密性	零位	示值误差最大值(kPa)
合格	合格	合格	-0.5

型号规格	出厂编号	制造厂	外观
(0~40)kPa	0686	江苏	合格
灵敏度	气密性	零位	示值误差最大值(kPa)
合格	合格	合格	0.4

型号规格	出厂编号	制造厂	外观
(0~40)kPa	0672	江苏	合格
灵敏度	气密性	零位	示值误差最大值(kPa)
合格	合格	合格	0.4

型号规格	出厂编号	制造厂	外观
(0~40)kPa	0660	江苏	合格
灵敏度	气密性	零位	示值误差最大值(kPa)
合格	合格	合格	0.3

证书编号: YB07190030

检 定 结 果

型号规格	出厂编号	制造厂	外观
(0 ~ 40)kPa	0726 内二	江苏	合格
灵敏度	气密性	零位	示值误差最大值(kPa)
合格	合格	合格	0.3

型号规格	出厂编号	制造厂	外观
(0 ~ 40)kPa	1044 内三	江苏	合格
灵敏度	气密性	零位	示值误差最大值(kPa)
合格	合格	合格	0.4

型号规格	出厂编号	制造厂	外观
(0 ~ 40)kPa	1048 五	江苏	合格
灵敏度	气密性	零位	示值误差最大值(kPa)
合格	合格	合格	0.4

型号规格	出厂编号	制造厂	外观
(0 ~ 40)kPa	0936 六	江苏	合格
灵敏度	气密性	零位	示值误差最大值(kPa)
合格	合格	合格	-0.3

型号规格	出厂编号	制造厂	外观
(0 ~ 40)kPa	1060 内一	江苏	合格
灵敏度	气密性	零位	示值误差最大值(kPa)
合格	合格	合格	0.4

证书编号: YB07190030

检 定 结 果

型号规格	出厂编号	制造厂	外观
(0~40)kPa	1034 内一	江苏	合格
灵敏度	气密性	零位	示值误差最大值(kPa)
合格	合格	合格	-0.3

型号规格	出厂编号	制造厂	外观
(0~40)kPa	5414 内一	江苏	合格
灵敏度	气密性	零位	示值误差最大值(kPa)
合格	合格	合格	-0.5

型号规格	出厂编号	制造厂	外观
(0~40)kPa	5244 内一	江苏	合格
灵敏度	气密性	零位	示值误差最大值(kPa)
合格	合格	合格	0.4

型号规格	出厂编号	制造厂	外观
(0~40)kPa	5382 内三	江苏	合格
灵敏度	气密性	零位	示值误差最大值(kPa)
合格	合格	合格	-0.3

型号规格	出厂编号	制造厂	外观
(0~40)kPa	7284 鼻口甲	江苏	合格
灵敏度	气密性	零位	示值误差最大值(kPa)
合格	合格	合格	0.3

证书编号: YB07190030

检 定 结 果

型号规格	出厂编号	制造厂	外观
(0~40)kPa	7620	江苏	合格
灵敏度	气密性	零位	示值误差最大值 (kPa)
合格	合格	合格	0.3

此证共计56台

以下空白

长春市计量检定测试技术研究院

检 定 证 书

证书编号: YB07190029 号

送 检 单 位 : 吉林省肿瘤医院

计 量 器 具 名 称 : 血压计

型 号 / 规 格 : 见第三页

出 厂 编 号 : 见第三页

制 造 单 位 : 见第三页

检 定 依 据 : JJG 270—2008 血压计和血压表检定规程

检 定 结 论 : 合格

(检定专用章)

批准人: 古克文

核验员: 张广铭

检定员: 张跃军

检定日期 2019 年 03 月 08 日

有效期至 2019 年 09 月 07 日

计量检定机构授权证书号: (吉)法计(2016)001号

地 址: 长春市硅谷大街928号

邮 编: 130012

电 话: (0431) 86936700

传 真: (0431) 86936698

E-mail: cc_jly@163.com



证书编号： YB07190029

1. 计量标准考核证书号： [2006]吉量标法证字第001065号				
2. 社会公用计量标准证书号： [2006]长质社量标法证字第001065号				
3. 检定所使用的主要计量标准器具：				
名称及 本院编号	测量范围	不确定度/ 准确度等级/ 最大允许误差	检定/校准单位 及证书号	有效期至
智能数字压力校验仪 04-165	(0 ~ 40)kPa	0.05级	长春市计量检定测试 技术研究院 YB09180106	2019-12-19
4. 检定地点： 住院部				
5. 环境条件：				
温度： 20.2 °C		相对湿度： 42 %		
其它： /				

注：我院仅对加盖“长春市计量检定测试技术研究院检定专用章”的完整证书负责

检 定 结 果

型号规格	出厂编号	制造厂	外观
(0~40)kPa	5551 郑平	江苏	合格
灵敏度	气密性	零位	示值误差最大值(kPa)
合格	合格	合格	0.3

型号规格	出厂编号	制造厂	外观
(0~40)kPa	0734 沈医	江苏	合格
灵敏度	气密性	零位	示值误差最大值(kPa)
合格	合格	合格	0.4

型号规格	出厂编号	制造厂	外观
(0~40)kPa	0464 沈医	江苏	合格
灵敏度	气密性	零位	示值误差最大值(kPa)
合格	合格	合格	0.4

型号规格	出厂编号	制造厂	外观
(0~40)kPa	6614 腹二	江苏	合格
灵敏度	气密性	零位	示值误差最大值(kPa)
合格	合格	合格	-0.3

型号规格	出厂编号	制造厂	外观
(0~40)kPa	0712 门	江苏	合格
灵敏度	气密性	零位	示值误差最大值(kPa)
合格	合格	合格	0.3

证书编号： YB07190029

检 定 结 果

型号规格	出厂编号	制造厂	外观
(0 ~ 40)kPa	7049	江苏	合格
灵敏度	气密性	零位	示值误差最大值(kPa)
合格	合格	合格	0.3

型号规格	出厂编号	制造厂	外观
(0 ~ 40)kPa	7589	江苏	合格
灵敏度	气密性	零位	示值误差最大值(kPa)
合格	合格	合格	-0.5

型号规格	出厂编号	制造厂	外观
(0 ~ 40)kPa	5903	江苏	合格
灵敏度	气密性	零位	示值误差最大值(kPa)
合格	合格	合格	0.4

型号规格	出厂编号	制造厂	外观
(0 ~ 40)kPa	6570	江苏	合格
灵敏度	气密性	零位	示值误差最大值(kPa)
合格	合格	合格	0.3

型号规格	出厂编号	制造厂	外观
(0 ~ 40)kPa	4244	江苏	合格
灵敏度	气密性	零位	示值误差最大值(kPa)
合格	合格	合格	-0.5

检 定 结 果

型号规格	出厂编号	制造厂	外观
(0~40)kPa	6150 放二	江苏	合格
灵敏度	气密性	零位	示值误差最大值(kPa)
合格	合格	合格	0.4

型号规格	出厂编号	制造厂	外观
(0~40)kPa	6572 互换性	江苏	合格
灵敏度	气密性	零位	示值误差最大值(kPa)
合格	合格	合格	0.3

型号规格	出厂编号	制造厂	外观
(0~40)kPa	5851 融塑	江苏	合格
灵敏度	气密性	零位	示值误差最大值(kPa)
合格	合格	合格	-0.4

型号规格	出厂编号	制造厂	外观
(0~40)kPa	0766 放一	江苏	合格
灵敏度	气密性	零位	示值误差最大值(kPa)
合格	合格	合格	-0.4

型号规格	出厂编号	制造厂	外观
(0~40)kPa	6616 放三	江苏	合格
灵敏度	气密性	零位	示值误差最大值(kPa)
合格	合格	合格	0.5

检 定 结 果

型号规格	出厂编号	制造厂	外观
(0 ~ 40)kPa	3376 填写	江苏	合格
灵敏度	气密性	零位	示值误差最大值(kPa)
合格	合格	合格	-0.3

型号规格	出厂编号	制造厂	外观
(0 ~ 40)kPa	6136 内四	江苏	合格
灵敏度	气密性	零位	示值误差最大值(kPa)
合格	合格	合格	-0.4

型号规格	出厂编号	制造厂	外观
(0 ~ 40)kPa	7651 放二	江苏	合格
灵敏度	气密性	零位	示值误差最大值(kPa)
合格	合格	合格	0.4

型号规格	出厂编号	制造厂	外观
(0 ~ 40)kPa	7053 放三	江苏	合格
灵敏度	气密性	零位	示值误差最大值(kPa)
合格	合格	合格	0.3

型号规格	出厂编号	制造厂	外观
(0 ~ 40)kPa	8663 内三	江苏	合格
灵敏度	气密性	零位	示值误差最大值(kPa)
合格	合格	合格	0.5

检 定 结 果

型号规格	出厂编号	制造厂	外观
(0~40)kPa	0957 附一	江苏	合格
灵敏度	气密性	零位	示值误差最大值(kPa)
合格	合格	合格	0.4

型号规格	出厂编号	制造厂	外观
(0~40)kPa	5831 附五	江苏	合格
灵敏度	气密性	零位	示值误差最大值(kPa)
合格	合格	合格	0.4

型号规格	出厂编号	制造厂	外观
(0~40)kPa	3086 附二	江苏	合格
灵敏度	气密性	零位	示值误差最大值(kPa)
合格	合格	合格	0.3

型号规格	出厂编号	制造厂	外观
(0~40)kPa	7573 附三	江苏	合格
灵敏度	气密性	零位	示值误差最大值(kPa)
合格	合格	合格	0.3

型号规格	出厂编号	制造厂	外观
(0~40)kPa	6737 附五	江苏	合格
灵敏度	气密性	零位	示值误差最大值(kPa)
合格	合格	合格	0.4

检 定 结 果

型号规格	出厂编号	制造厂	外观
(0~40)kPa	3104 <u>加二</u>	江苏	合格
灵敏度	气密性	零位	示值误差最大值(kPa)
合格	合格	合格	-0.5

型号规格	出厂编号	制造厂	外观
(0~40)kPa	7055 <u>腰二</u>	江苏	合格
灵敏度	气密性	零位	示值误差最大值(kPa)
合格	合格	合格	0.4

型号规格	出厂编号	制造厂	外观
(0~40)kPa	5212 <u>脚二</u>	江苏	合格
灵敏度	气密性	零位	示值误差最大值(kPa)
合格	合格	合格	0.5

型号规格	出厂编号	制造厂	外观
(0~40)kPa	3144 <u>放四</u>	江苏	合格
灵敏度	气密性	零位	示值误差最大值(kPa)
合格	合格	合格	-0.3

型号规格	出厂编号	制造厂	外观
(0~40)kPa	5743 <u>8L二</u>	江苏	合格
灵敏度	气密性	零位	示值误差最大值(kPa)
合格	合格	合格	0.3

检 定 结 果

型号规格	出厂编号	制造厂	外观
(0 ~ 40)kPa	7535 81=	江苏	合格
灵敏度	气密性	零位	示值误差最大值 (kPa)
合格	合格	合格	0.3

型号规格	出厂编号	制造厂	外观
(0 ~ 40)kPa	6493 11=	江苏	合格
灵敏度	气密性	零位	示值误差最大值 (kPa)
合格	合格	合格	-0.4

型号规格	出厂编号	制造厂	外观
(0 ~ 40)kPa	8781 61=	江苏	合格
灵敏度	气密性	零位	示值误差最大值 (kPa)
合格	合格	合格	-0.4

型号规格	出厂编号	制造厂	外观
(0 ~ 40)kPa	5066 11=	上海	合格
灵敏度	气密性	零位	示值误差最大值 (kPa)
合格	合格	合格	-0.5

型号规格	出厂编号	制造厂	外观
(0 ~ 40)kPa	0384 11=	上海	合格
灵敏度	气密性	零位	示值误差最大值 (kPa)
合格	合格	合格	0.3

检 定 结 果

型号规格	出厂编号	制造厂	外观
(0 ~ 40)kPa	6641 门诊	江苏	合格
灵敏度	气密性	零位	示值误差最大值(kPa)
合格	合格	合格	0.3

型号规格	出厂编号	制造厂	外观
(0 ~ 40)kPa	1877 门诊	江苏	合格
灵敏度	气密性	零位	示值误差最大值(kPa)
合格	合格	合格	0.4

型号规格	出厂编号	制造厂	外观
(0 ~ 40)kPa	5636 放一	江苏	合格
灵敏度	气密性	零位	示值误差最大值(kPa)
合格	合格	合格	0.3

型号规格	出厂编号	制造厂	外观
(0 ~ 40)kPa	8693 放一	江苏	合格
灵敏度	气密性	零位	示值误差最大值(kPa)
合格	合格	合格	0.4

型号规格	出厂编号	制造厂	外观
(0 ~ 40)kPa	6830 放一	江苏	合格
灵敏度	气密性	零位	示值误差最大值(kPa)
合格	合格	合格	0.4

证书编号: YB07190029

检 定 结 果

型号规格	出厂编号	制造厂	外观
(0~40)kPa	6991 放一	江苏	合格
灵敏度	气密性	零位	示值误差最大值(kPa)
合格	合格	合格	-0.3

型号规格	出厂编号	制造厂	外观
(0~40)kPa	6197 内四	江苏	合格
灵敏度	气密性	零位	示值误差最大值(kPa)
合格	合格	合格	-0.3

型号规格	出厂编号	制造厂	外观
(0~40)kPa	5335 手拿	江苏	合格
灵敏度	气密性	零位	示值误差最大值(kPa)
合格	合格	合格	-0.4

型号规格	出厂编号	制造厂	外观
(0~40)kPa	4595 放空	江苏	合格
灵敏度	气密性	零位	示值误差最大值(kPa)
合格	合格	合格	0.4

型号规格	出厂编号	制造厂	外观
(0~40)kPa	5691 内一	江苏	合格
灵敏度	气密性	零位	示值误差最大值(kPa)
合格	合格	合格	-0.4

证书编号: YB07190029

检 定 结 果

型号规格	出厂编号	制造厂	外观
(0~40)kPa	8755 内一	江苏	合格
灵敏度	气密性	零位	示值误差最大值(kPa)
合格	合格	合格	-0.4

型号规格	出厂编号	制造厂	外观
(0~40)kPa	3911 内一	江苏	合格
灵敏度	气密性	零位	示值误差最大值(kPa)
合格	合格	合格	0.3

型号规格	出厂编号	制造厂	外观
(0~40)kPa	7541 内一	江苏	合格
灵敏度	气密性	零位	示值误差最大值(kPa)
合格	合格	合格	0.4

型号规格	出厂编号	制造厂	外观
(0~40)kPa	5492 内一	江苏	合格
灵敏度	气密性	零位	示值误差最大值(kPa)
合格	合格	合格	0.5

型号规格	出厂编号	制造厂	外观
(0~40)kPa	5905 内一	江苏	合格
灵敏度	气密性	零位	示值误差最大值(kPa)
合格	合格	合格	-0.5

以下空白

此证共计50台